CUESTIONARIO (por favor hacer dos veces clic sobre los campos grises)
RACO CILINDROS ELÉCTRICOS

RACO SCHWELM

Cliente: **Contactos** **Teléfono** **Fax**
Cód. postal: **Dpto. Técnico:**
Población: **Dpto. Compras:**
Dirección: **e-Mail:**

Referencia cliente / Demanda núm.: **Proyecto:** **Fecha:**
Descripción de la aplicación prevista:

Preselección en catálogo:

Cantidad:
Presupuesto:

0 Ejecución: ☐ recta ☐ paralela ☐ angular Conexiones por hora:
Horas por día:




☐ con rosca trapezoidal ☐ con husillo a bolas
Se requiere auto-frenado del sistema? ☐ Si ☐ No Posición de seguridad en caso de fallo de tensión? ☐ Si ☐ No

1 Tensión de conexión: ☐ **1 x** **V DC** ☐ **1x** **V AC** **Hz** ☐ **3x** **V AC** **Hz**

2 Velocidad de desplazamiento: aprox. mm/s Aceleración / Ralentización: m/s^2
Posiciones intermedias reproducibles: ☐ Si ☐ No Exactitud de posicionamiento: mm

Motor: ☐ Trifásico ☐ Paso-paso ☐ De posicionamiento ☐ Servomotor
Accionamiento manual: ☐ Si ☐ No ☐ Freno de retención "L" => libera con tensión ☐ Freno "B"

3 Carga: kN **Carga estática:** kN **Carga conducida?** ☐ Si ☐ No
Dirección de la carga: ☐ empuje ☐ tracción ☐ empuje y tracción
Montaje: ☐ horizontal ☐ vertical ☐ inclinado con ángulo de grados
Motor: ☐ arriba ☐ abajo (Atención al nivel de aceite en motor-reductor!)

4 Carrera: mm (Carrera útil: mm + Reserva de carrera: mm)

5 Condiciones especiales: Se prevén **vibraciones/sacudidas** con cargas estáticas? ☐ Si ☐ No

6 Fijación: ☐ Vástago de rotación ☐ patas para fijación basculante ☐ brida ☐ agujeros roscados traseros

7 Protección: ☐ IP ☐ Clase aislamiento Temperatura ambiente de °C hasta °C
Condiciones ambientales: ☐ seco ☐ polvo ☐ humedad ☐ tropical
Ubicación: ☐ intemperie ☐ ambiente marino, exterior ☐ bajo cubierta ☐ interior
Ejecución: ☐ guardapolvo flexible ☐ tubo protector sobre tubo del vástago ☐ protección anticorrosiva aumentada

8 Posicionamiento: Sensórica de recorrido ☐ EPS02 con 2 interruptores de final de carrera
☐ EPS06 con 6 interruptores de final de carrera & señal analógica
☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 interruptores mecánicos de final de carrera ajustables
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 interruptores de aproximación (inductivos), externos
☐ Medidor de ángulo de giro DMU 4-20 mA ☐ Potenciómetro (1 kΩ) ☐ Encoder inductivo

9 Carcasa de accesorios atrás: ☐ A ☐ B ☐ C **Carcasa de accesorios lateral:** ☐ D ☐ E ☐ F
Grupos electrónicos: ☐ Protector sobrecarga ☐ Dispositivo disparo protector térmico PTC
☐ Módulo de conexión ☐ Variador de frecuencia adaptado directamente al motor

Accionamientos: ☐ Módulo posicionamiento Tipo RCM 100 ☐ Regulación velocidad desplazamiento
☐ Posicionamiento de un solo eje ☐ Sincronización de varios cilindros eléctricos
☐ Control integral completo según prescripciones de cliente

10 Accesorios / otras opciones:

Certifica después de DIN EN ISO 9001
RACO-Elektro-Maschinen GmbH · Jesinghauser Str. 56-64 · 58332 Schwelm/Germany
Tel.: +49 2336 4009-0 · Fax.: +49 2336 400910
e-Mail: raco@raco.de · Internet: http://www.raco.de